

Specifiche seduta HU375

Articolo HUB 3 pod high, pod riunioni a 3 posti alto con cu

Dimensioni in mm

Dati imballaggio	Totale:	H:	1900
		L (no Br):	2480
		L:	2305
	Peso:	kg	
	Volume:	m ³	



Dotazione di serie

Vantaggi

Caratteristiche generali	Modulo riunioni rivestito in tessuto stratificato su entrambi i lati con cuciture decorative continue. Aperto al centro su un lato.	Protezione acustica e visiva.
Telaio	Telaio del profilo in alluminio 2480 x 1900 x 55 mm (LxAxP) in nero o bianco.	Estetica di pregio.
Materiali di rivestimento	Varie qualità di stoffa in diversi colori.	Per la configurazione, potrete scegliere fra vari colori e materiali di rivestimento.
Pattini	Pattini con livellamento fino a 10 mm.	Posizione sicura e regolazione dell'altezza.
Materiali impiegati	Tutti i materiali sono monomateriale e riciclabili.	Prodotto rispettoso dell'ambiente.
Normative	Assenza di agenti contaminanti verificata. Contrassegno GS di Sicurezza collaudata.	Elevata sicurezza.
Certificazione	Sistema di Gestione Qualità DIN EN ISO 9001:2015, VO (CE) N. 1221/2009 (EMAS), Sistema di Gestione Ambientale DIN EN ISO 14001:2015, Sistema di gestione della salute e della sicurezza ISO 45001:2018, EcoVadis Gold.	Prodotto di alta qualità.
Garanzia e ritiro	Garanzia a lungo termine di 10 anni in conformità alle nostre prestazioni di garanzia.	Viene garantito il mantenimento della qualità per tutta la durata di utilizzo.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl

Specifiche seduta HU375

Articolo HUB 3 pod high, pod riunioni a 3 posti alto con cu

Dimensioni in mm

	Totale:	H:	1900
		L (no Br):	2480
	L:	2305	
Dati imballaggio	Peso:	kg	
	Volume:	m ³	



Accessori e opzioni

Vantaggi

Acoustic Performance	Pannelli fonoassorbenti in poliestere integrati su tutta la superficie con uno spessore di 50 mm.	Per un assorbimento acustico e una protezione acustica ottimali.
Ambient Light	Illuminazione a LED collocata internamente su tutto il profilo di alluminio, regolabile in termini di intensità luminosa e tonalità della luce tramite telecomando fornito in dotazione o tramite app.	Illuminazione indiretta senza lampade aggiuntive.
Supporto monitor	Supporto monitor universale, raccomandato per schermi fino a 40". Canalina passacavi integrata nella parete dal supporto monitor fino a sotto il tavolo.	
Tavolo	Melaminico, pannello truciolare nobilitato (20 mm), con bordo in ABS dello stesso colore del piano disponibile in nero, premio bianco o quercia. Gamba del tavolo in alluminio pressofuso in nero o bianco con Inlay dello stesso colore. L/La/A: 1500x600x723 mm.	
Elettrificazione del tavolo	Presca da incasso integrata con coperchio scorrevole incl. presa con contatto di terra, HDMI e connettore di ricarica USB, bianca.	Collegamento diretto al monitor.
Inlay rivestito	In tessuto, a seconda del rivestimento della parete.	Dettaglio estetico.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl